

PT INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM

JE

S - DD 2 - LFLUSHTOP

ETIQUETA DE ENERGIA





O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não pode ser tratado como lixo doméstico normal. Este produto deve ser levado ao ponto de coleta de equipamentos elétricos e eletrônicos para reciclagem. Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado de resíduos deste produto. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com a administração municipal, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto. Este aparelho está marcado de acordo com a diretiva europeia 2000/96/CE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).

À ATENÇÃO DOS USUÁRIOS

O aparelho já vem preparado tanto para a versão filtrante quanto para a versão sucção.



AVISO



Guarde estas instruções de uso junto com o aparelho. Se o dispositivo for vendido ou dado a outras pessoas, certifique-se de que ele seja acompanhado por estas instruções. Agradecemos que tome nota destas dicas antes de instalar e utilizar o aparelho. Eles foram escritos para sua segurança pessoal e de outras pessoas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Estes exaustores foram concebidos para serem utilizados em ambiente doméstico por utilizadores particulares. O aparelho deve ser utilizado por adultos. Certifique-se de que as crianças não entrem em contacto com o produto e que não o utilizem como um jogo. Certifique-se também de que as crianças não manipulem os controles.

- Ao receber o aparelho, verifique a embalagem e verifique o seu aspecto geral. Notifique quaisquer observações por escrito na nota de entrega, da qual você deve manter uma cópia. O seu aparelho destina-se a uma utilização doméstica normal. Não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais ou para outros fins que não aqueles para os quais foi concebido.
- A empresa fornecedora não será responsável por qualquer garantia nem será responsável pelas consequências ou danos derivados de uma instalação incorreta ou uso incorreto do dispositivo.
- Nunca modifique ou tente modificar as características deste aparelho. Isso constitui um perigo. As reparações devem ser realizadas exclusivamente por um especialista autorizado. Desligue sempre o exaustor antes de proceder às operações de limpeza ou manutenção.

- Ventilar adequadamente o ambiente em caso de funcionamento simultâneo da coifa com outros aparelhos alimentados por outra fonte de energia que não a elétrica, para que a coifa não aspire os gases queimados.
- É proibido cozinhar alimentos diretamente na chama ou operar os queimadores sem recipientes de cozimento sob o exaustor (a inalação de chamas pode danificar o aparelho).
- As frituras realizadas sob a coifa devem ser constantemente controladas, pois os óleos e gorduras em temperatura muito elevada podem incendiar-se. Respeite a frequência de limpeza e substituição dos filtros. O acúmulo de depósitos de graxa pode causar incêndios.
- Não é autorizada a sua utilização sobre superfícies de cozedura alimentadas com lenha, carvão ou em qualquer caso superfícies de cozedura de tal potência que possam danificar o produto. Para limpar o seu exaustor, nunca utilize aparelhos de vapor ou pressão (normas relativas à segurança elétrica).
- Nunca use o exaustor sem o filtro de gordura.
- A distância mínima entre o Downdraft fechado e a superfície acima deve ser de pelo menos 400 mm.
- Não coloque as mãos no raio de ação do downdraft enquanto ele estiver em movimento.



Com a intenção constante de melhorar os nossos produtos, reservamo-nos o direito de acrescentar às suas características técnicas, funcionais ou estéticas todas as modificações derivadas da sua evolução. No caso da versão com motor de popa, para o funcionamento normal do downdraft é necessário utilizar um grupo de sucção (motor externo) do mesmo fabricante.

O ar extraído não deve ser canalizado para uma conduta utilizada para a descarga de fumos de aparelhos alimentados por energia diferente da elétrica (instalações de aquecimento centralizado, etc.). Para a descarga do ar extraído, respeite as indicações das autoridades competentes.

ÍNDICE

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	36
COMO INSTALAR O EXAUSTOR	37
Desmontagem do filtro anti-gordura, montagem do filtro de carvão	38
Conexões elétricas do exaustor.....	39
COMO FUNCIONA O EXAUSTOR	40
COMO LIMPAR O EXAUSTOR	42
DEFEITOS DE FUNCIONAMENTO	43
SERVIÇO PÓS-VENDA.....	43

DESCRIÇÃO DO APARELHO



COMO INSTALAR A CAMPANHA

1. Antes de instalar o equipamento, verifique se todos os componentes não estão danificados, caso contrário entre em contato com o vendedor e não efetue a instalação. Antes de instalar a capota retrátil (Downdraft), retire a espessura de segurança indicada na foto (Figura 1). Além disso, leia todas as instruções abaixo.
 - Use um tubo de evacuação de ar com um comprimento máximo de 5 metros.
 - Limite o número de curvas na conduta, pois cada curva reduz o equivalente a 1 metro em termos de eficiência de sucção (Ex: se N for usado ° 2 curvas de 90°, o comprimento da conduta não deve ultrapassar os 3 metros).
 - Evite mudanças bruscas de direção.
 - Utilize um tubo com diâmetro constante de 150mm em todo o seu comprimento.
 - Utilizar dutos construídos com materiais aprovados pela legislação vigente.

Se as instruções anteriores não forem respeitadas, a empresa fornecedora não será responsável por problemas de volume de sucção ou nível de ruído e não fornecerá qualquer garantia.
2. Antes de fazer o furo, verifique se na parte interna do móvel, em correspondência com a área de habitação do downdraft, não existe nenhum impedimento que possa causar problemas para sua correta instalação. Verifique se as dimensões do downdraft e da bancada são compatíveis com o móvel e, portanto, a instalação é viável.
3. Na parte de trás da bancada, faça um furo retangular com as dimensões 842x100 mm para o modelo de 90 cm e com 542x100 mm para o modelo de 60 cm e com 1142x100 mm para o modelo de 120 cm. No modelo com o motor já montado, retire os parafusos e retire o grupo aspirador para poder introduzir o downdraft no furo feito.
4. Instale o downdraft no orifício feito, inserindo-o por cima, conforme indicado em (Figura 2);
5. Fixe o downdraft dentro do gabinete usando as braçadeiras correspondentes fornecidas (Fig. 3). Prossiga com a fixação dos grampos na parte inferior do downdraft (Fig.3) de modo que entre a parte inferior do grampo e a parte inferior do móvel haja uma distância de 2 mm (Fig. 3). Essa distância permitirá a tração para baixo do produto no momento da fixação, de forma que a chapa de aço encaixe perfeitamente na bancada. Antes de inserir os parafusos no móvel, certifique-se de que o produto esteja perfeitamente perpendicular à bancada.
6. Depois de concluída a instalação e depois de ter ligado o aparelho à rede elétrica, levante a corrente descendente e retire o trinco da porta (Fig. 4); abrir sucessivamente a porta (Fig.5) e coloque os filtros (Fig. 6). No caso da versão com motor integrado, monte o grupo motor direcionando a saída de ar na posição escolhida para baixo ou para cima. (Fig. 7). Terminada a instalação do motor, proceda à montagem da conduta de saída do ar. O motor pode ser instalado tanto na parte frontal como na parte traseira relativamente à capota retrátil (downdraft).
7. No caso da versão com motor externo, coloque o grupo de aspiração (motor externo) em local adequado e disponha a conduta de evacuação do ar de exaustão conforme indicado no desenho. Proceda à montagem do duto de saída de ar entre o motor externo e a capota retrátil (downdraft).
Selecione uma saída de ar entre as cinco disponíveis (Fig.8) e instale a luva fornecida.
8. Coloque a caixa metálica contendo os componentes eletrônicos em local de fácil acesso em caso de atendimento (Fig.9) conectando as três conexões (conector de 9 polos para o controle do acesso

CONEXÃO ELÉTRICA DO SINO

AVISO

Colocar a caixa metálica que contém os componentes eletrônicos a uma distância não inferior a 65 cm da superfície de cozedura a gás ou, em qualquer caso, a 65 cm do ponto de extração do exaustor.

OBSERVAÇÃO

Recomendamos instalar a caixa metálica contendo os componentes eletrônicos a pelo menos 10 cm do chão e a uma distância suficiente de todas as fontes de calor (por exemplo: lateral de um forno ou superfície de cozimento).

ATENÇÃO

Este aparelho possui um cabo de alimentação H05 VVF com 3 condutores de 0,75 mm² (neutro, fase e terra). Deve ser conectado à rede monofásica 220 – 240 V por meio de tomada padrão CEI 60083 que deve ser acessível após a instalação, de acordo com as normas para a instalação acima. Qualquer responsabilidade é declinada em caso de acidente causado por falta de aterramento ou por um aterramento defeituoso. A unidade deve ser alimentada por um Dispositivo de Proteção Diferencial (RCD) com uma potência de corrente residual não superior a 30 mA. Se o cabo de alimentação estiver danificado, chame a assistência pós-venda para evitar qualquer risco.

AVISO

A ligação do Downdraft à rede elétrica deve ser realizada por pessoal técnico qualificado e especializado. A coifa só pode ser ligada a uma rede elétrica devidamente adaptada e instalada. O sistema elétrico deve estar em conformidade com o padrão VDE0100.

PERIGO

Se o exaustor estiver com defeito, desligue o aparelho ou remova o fusível correspondente à linha de desconexão do aparelho.

Se o aparelho não estiver equipado com ficha ou se no final da instalação não for facilmente acessível, é necessário adicionar um dispositivo para desligar o produto da rede elétrica que tenha uma distância de abertura dos contactos de todos os polos de pelo menos 3 mm.

CONEXÃO ELÉTRICA

OBSERVAÇÃO

Este aparelho está em conformidade com as Diretivas Europeias 2006/95/CE (Diretivas de Baixa Tensão) e 2004/108/CE (Compatibilidade Eletromagnética).

Ao instalar o aparelho ou realizar sua manutenção, ele deve ser desconectado da rede elétrica e os fusíveis devem ser desconectados ou removidos. Verifique se:

Verifique se:

- A energia é suficiente.
- Os cabos de alimentação estão em boas condições,
- O diâmetro dos cabos respeita as normas de instalação.

Outras funções:

Desligamento automático:

Após 4 horas de operação ininterrupta desde a última seleção, o aparelho desliga e fecha automaticamente.

Filtros anti-gordura de saturação:

Após 30 horas de operação, os indicadores de velocidade "D" piscam todos ao mesmo tempo para indicar a saturação dos filtros anti-gordura.

Para redefinir este alarme, mantenha pressionada a tecla "CRONÔMETRO" por pelo menos 3 segundos, quando a saia estiver aberta.

Calibração:

A coifa realiza uma autocalibração a cada 3 ciclos completos do painel.

Ao pressionar a "tecla" 6 vezes consecutivas "CRONÔMETRO" (Tempo MAX entre um toque e os próximos 3 seg.) todos os leds piscarão e a calibração será apagada.

Ao final dos próximos 3 ciclos, o downdraft fará a autocalibração.

Em espera (pausa):

Com a capota fechada e a luz apagada, o painel de controlo, após 6 segundos, ativa a função stand-by que diminui o brilho dos leds.

A função é interrompida pressionando a tecla "LIGADO DESLIGADO" ou a tecla "LUZ".

Segurança anti-esmagamento:

Se um obstáculo impedir o fechamento do downdraft, o fechamento é interrompido e o downdraft reabre.



AVISO



Esta operação só pode ser realizada por um técnico autorizado.

COMO LIMPAR A CAMPANHA

Uma manutenção cuidadosa é garantia do bom funcionamento e bom desempenho de um aparelho ao longo do tempo.



A coifa deverá ser desconectada da alimentação elétrica, seja ao retirar a tomada, seja ao acionar o interruptor diferencial, antes de retirar os filtros metálicos. Após a limpeza, os filtros metálicos devem ser substituídos conforme indicado nas instruções.

MANUTENÇÃO	COMO FAZER ISSO?	PRODUTOS ACESSÓRIOS FUNCIONÁRIOS
Superfície externo e acessórios	Em hipótese alguma utilize esfregões metálicos, produtos abrasivos ou escovas muito duras.	Para limpar a superfície externa do exaustor e a sombra do compartimento da lâmpada, use apenas detergentes domésticos disponíveis comercialmente diluídos em água, depois enxágue com água limpa e seque com um pano macio.
filtro de carbono com capô aberto	Após 30 horas de uso, o downdraft emitirá um sinal de saturação dos filtros anti-gordura. A saturação é indicada pelos 4 leds centrais piscando. A reinicialização é realizada pressionando a tecla temporizador com a saia aberta por pelo menos 3 segundos.	Os filtros anti-gordura podem ser limpos manualmente ou na máquina de lavar loiça. Os filtros de gordura devem ser limpos regularmente, pois podem constituir um risco de incêndio. Reinsira os filtros anti-gordura e o painel frontal, prestando atenção para que fique bem encaixado em ambos os lados, caso contrário poderá causar o bloqueio da capota retrátil (downdraft).
filtro de carbono ativo	Na versão filtrante, o filtro de carvão ativado deve ser substituído periodicamente. Para retirar o filtro de carvão, em primeiro lugar, é necessário retirar o filtro anti-gordura e depois puxar a chave de plástico do referido painel e desenganchá-la do seu lugar. Para aplicar o filtro de carvão ativado, faça a operação inversa. Substitua o filtro de carvão usado em média a cada seis meses.	

DEFEITOS DE OPERAÇÃO

SINTOMA	SOLUÇÃO
a campainha não funciona...	<p>Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não há queda de energia • Uma velocidade de sucção foi realmente selecionada. • A conexão de 9 polos está conectada corretamente. • A tecla vermelha de reset localizada no painel do sistema elétrico é pressionada. • Na conexão 9 polos, certifique-se de que os cabos estejam bem inseridos na mesma. (Durante a conexão, muita pressão exercida pode entortar os contatos).
o sino tem um baixo Desempenho...	<p>Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A velocidade do motor selecionada é suficiente para a quantidade de fumaça e vapores presentes. • A cozinha é bem ventilada para permitir a entrada de ar. • O filtro de carvão não está gasto (cobertura na versão filtrante). • O canal de saída de ar está livre e de acordo com a seção 2. • As válvulas de retenção do equipamento de sucção não possuem impedimentos.
O sino vai pára durante o funcionando	<p>Verifique se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não há black-out de corrente. • O dispositivo de interrupção omnipolar não está desconectado.

SERVIÇO

DEPOIS DAS VENDAS

As intervenções exigidas pelo dispositivo devem ser realizadas:

- Pelo revendedor,
- Ou por qualquer depositário profissional qualificado da marca.



OBSERVAÇÃO



Ao ligar, comunique as referências do aparelho (tipo Fig. 13a e equipamento Fig. 13b e data de fabrico Fig. 13c).

Essas informações constam na etiqueta de dados técnicos e na placa de data de fabricação localizada na parte inferior do downdraft.

