N D V Y Ficha técnica 855 08

## Campanas de techo Maxi Pureline 150 cm (sin motor) Acero inoxidable

EAN 5414425008551



## Funciones y características

| <ul><li>Mandos</li></ul>  | Botonera electrónica + Mando a |  |  |
|---|--------------------------------|--|--|
|   | distancia                      |  |  |
| Número de velocidades   | 3 + power                      |  |  |
| <ul> <li>Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)</li> </ul> | 6                              |  |  |
| • Motor   | Sin motor                      |  |  |
| <ul><li>Silenciador</li></ul>   | Sin motor                      |  |  |
| ■ Recirculación   | Opcional                       |  |  |
| ■ Función InTouch   | Estándar                       |  |  |
| <ul> <li>Auto stop - Parada automática después de 3h</li> </ul>             |                                |  |  |
| Parada diferida (minutos)   | 10/30                          |  |  |
| Número de filtros de grasa  | 2                              |  |  |
| Filtro de grasa   | 7400020                        |  |  |
| Indicación de limpieza del filtro de grasa                                  |                                |  |  |
| <ul> <li>Indicación de limpieza del filtro de recirculación</li> </ul>      |                                |  |  |

#### **Dimensiones**

| Dimensiones del producto (LxAxh) (mm) Altura cuerpo incluido Click&Fix (sin motor) (mm)   | 1460 x 670 x 90<br>133 |
|---|------------------------|
| Ancho pestaña (mm)  | 14                     |
| <ul><li>Hueco de encastre (LXA) (mm)</li></ul>  | 1438 x 648             |
| <ul> <li>Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractor<br/>con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm)</li> </ul>                              | a 600 - 1600           |
| <ul> <li>Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana<br/>extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm)</li> </ul>                          | 650 - 1600             |
| <ul> <li>Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana<br/>extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm)</li> </ul> | 600 - 1600             |
| Diámetro de salida de aire (mm)   | 2x150                  |
| Posición de la salida del aire/motor  | Arriba                 |

#### Iluminación


| Iluminación funcional regulable   | -                        |
|---|--------------------------|
| Soft-ON/OFF   | -                        |
| Posibilidad de conectar y controlar la iluminación exterior con mando a | 220-230V / max 300W / No |
| distancia   | regulable                |

## Características técnicas

| <ul><li>Voltage cooker hood (V)</li></ul>              | 230  |  |
|--|------|--|
| Frecuencia (Hz)  | 50   |  |
| <ul> <li>Longitud del cable de conexión (m)</li> </ul> | 1,2  |  |
| Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)          | 0.29 |  |
| Peso neto (kg)   | 36   |  |


1

2






3



4



| Kit | instal | lación | motor | disc | ciado |
|-----|--------|--------|-------|------|-------|
|     |        |        |       |      |       |

**245999** 

**445999** 

**745999** 

**755999** 

Motor intermedio

Motor de fachada

Motor de tejado 48,8 cm, 1.150 m<sup>3</sup>/h

Motor de tejado con silenciador integrado 78,4 cm, 1.145

m<sup>3</sup>/h

#### Extensión cable eléctrico motor

**7000092** 

Extensión cable para motores a distancia (5m)

#### Accesorios

#### Kit de recirculación



850400

Kit filtro monoblock directo para Novy Maxi Pureline

## Cajón de recirculación



841400

Cajón de recirculación con filtro monoblock (270x500x295mm)



842400

Cajón de recirculación con filtro monblock (270x500x295mm)



843400

Cajón de recirculación con filtro monoblock (270x500x295mm)

# Adaptador reductor altura a tubo plano



830052

Adaptador conexión a tubo plano